

BOLLITORE

A SCAMBIATORE ESTRAIBILE SOLARE E SOLARE INTEGRATO

Prodotto conforme all'art. 3.3 della direttiva n.97/23/CE (P.E.D.). Non richiede marcatura CE



CONNESSIONI:

- 1 - alimentazione/scarico
- 2 - alimentazione
- 3 - sonda
- 4 - ricircolo
- 5 - utilizzo
- 6 - termometro
- 7 - protezione catodica
- 8 - entrata primario
- 9 - uscita primario
- 10 - resistenza elettrica

MATERIALE:

BOLLITORE:
acciaio inox AISI 316L
1.4404

CARATTERISTICHE:

VERSIONE: verticale
PRESSIONE DI ESERCIZIO:
accumulo 6 bar
scambiatore 12 bar
GARANZIA: 8 anni

COIBENTAZIONE:
Poliuretano rigido o flessibile sp.50 mm
rivestito in PVC grigio

TEMPERATURE MAX DI ESERCIZIO:
accumulo 95°C
scambiatore 99°C

DESCRIZIONE:

Questo bollitore è provvisto di uno, due o tre scambiatori estraibili a fascio tubiero. Lo scambiatore principale ha una superficie maggiorata per l'utilizzo di un impianto solare. L'eventuale integrazione permette di accoppiare il fluido convettore proveniente da caldaia. Il vantaggio di questo tipo di scambiatore consiste nella possibilità di sostituzione in caso di logorio, rottura o aumento del fabbisogno. E' quindi indicato in caso di utilizzo intensivo dello scambiatore.



Sui nostri prodotti consigliamo di installare il dispositivo di protezione catodica a corrente impressa (optional)

Mod. BS

Modello	u.m.	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Superficie di scambio 1	m ²	1	2	3	4	5	7	4	5	6	8	10
Superficie di scambio 2	m ²							4	5	6	8	10
Diametro interno	mm	450	550	600	800	800	950	1100	1100	1250	1400	1600
Altezza totale	mm	1420	1460	1900	1890	2140	2410	2450	2750	2770	2830	2860

Mod. BST

Modello	u.m.	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Superficie di scambio 1	m ²	1	2	3	4	5	7	4	5	6	8	10
Superficie di scambio 2	m ²	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1,5	4	5	6	8	10
Superficie di scambio 3	m ²							2	3	3	4	5
Diametro interno	mm	450	550	600	800	800	950	1100	1100	1250	1400	1600
Altezza totale	mm	1420	1460	1900	1890	2140	2410	2450	2750	2770	2830	2860

Fotografie, disegni, dati tecnici indicati in questo catalogo erano validi al momento della pubblicazione. Eventuali variazioni tecniche, estetiche e funzionali possono essere apportate senza preventivo preavviso. Qualora i dati indicati nel presente catalogo diventassero tassativi il cliente è tenuto a comunicarlo in fase di preventivo o ordine. Bassi S.r.l. si riserva una tolleranza del 10% su contenuti e dimensioni.