

SERBATOIO

PER RACCOLTA CONDENSE E PRIMA RACCOLTA

Prodotto conforme all'art. 3.3 della direttiva n.97/23/CE (P.E.D.). Non richiede marcatura CE



CONNESSIONI:

- 1 - scarico
- 2 - utilizzo
- 3 - alimentazione
- 4 - boccaporto
- 5 - alimentazione
- 6 - utilizzo

MATERIALE:

acciaio inox AISI 316L
1.4404

CARATTERISTICHE:

VERSIONE: verticale/orizzontale
PRESSIONE DI ESERCIZIO: atmosferica

GARANZIA: 8 anni

COIBENTAZIONE:
Poliuretano flessibile sp.50 mm rivestito in
PVC grigio

TEMPERATURE MAX DI ESERCIZIO:
accumulo 90°C

DESCRIZIONE:

Questo serbatoio trova impiego nello stoccaggio ed il successivo riutilizzo della condensa. Lo spessore maggiorato, nei confronti del prima raccolta, permette una durata adeguata del serbatoio. Il boccaporto con coperchio non a tenuta, consente ispezioni ed il montaggio degli accessori.

Modello	u.m.	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Diametro	mm	450	550	600	800	800	1100	1100	1270	1270	1400	1600
Altezza totale	mm	1420	1460	1900	1890	2140	1900	2400	2200	2500	2830	2860
Diametro boccaporto	mm	240	320	320	320	320	400	400	400	400	400	400