

ACCUMULO

ACQUA REFRIGERATA

Prodotto conforme all'art. 3.3 della direttiva n.97/23/CE (P.E.D.). Non richiede marcatura CE



CONNESSIONI:

- 1 - scarico
- 2 - alimentazione
- 3 - utilizzo
- 4 - sfiato
- 5 - termometro

MATERIALE:

acciaio inox AISI 316L
1.4404
acciaio inox AISI 444
1.4521

CARATTERISTICHE:

VERSIONE: verticale/orizzontale
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 6 bar

GARANZIA: 5-8 anni

COIBENTAZIONE:
anticondensa con rivestimento in PVC
oppure alluminio gofrato

TEMPERATURE MAX DI ESERCIZIO:
accumulo 40°C

DESCRIZIONE:

L'accumulatore per acqua refrigerata funziona in collegamento con impianti di condizionamento allo scopo di aumentarne il volano termico e diminuire il numero di avviamenti del gruppo frigorifero.

Modello	u.m.	100	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Diametro interno	mm	400	450	550	600	800	800	950	1100	1100	1250	1400	1600
Altezza totale	mm	970	1395	1440	1880	1870	2120	2385	2430	2730	2750	2810	2840