



- 1 - scarico
- 2 - utilizzo
- 3 - alimentazione/galleggiante
- 4 - boccaporto
- 5 - troppo pieno

Il serbatoio di prima raccolta viene utilizzato per lo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica; è dotato di un boccaporto con coperchio non a tenuta, per consentire ispezioni ed il montaggio degli accessori.

Questo prodotto è conforme all'Art. 3.3 della direttiva n.97/23/CE (P.E.D.), non richiede quindi la marcatura CE.

Caratteristiche:

Materiale: **acciaio inox AISI 316L**
 Versione: verticale e orizzontale
 Pressione di esercizio: atmosferica
 Pressione di prova: atmosferica
 Garanzia : 8 anni

CAPACITA'	u.m.	300	500	800	1000	1500	2000	2500
DIAMETRO (D)	mm	550	600	800	800	1100	1100	1100
ALTEZZA (H)	mm	1500	2050	1880	2130	1930	2430	2830
BOCCAPORTO	mm	270	270	270	270	400	400	400
CAPACITA'	u.m.	3000	4000	5000	6000	8000	10000	
DIAMETRO (D)	mm	1250	1400	1600	1600	1600	1600	
ALTEZZA (H)	mm	2760	2860	2960	3460	4460	5460	
BOCCAPORTO	mm	400	400	400	400	400	400	